



CLEANREY[®]
PLAFÓN DE YESO

PANEL REY[®]
Paneles de Yeso



PLAFÓN DE YESO CLEANREY®

DESCRIPCIÓN

CLEANREY® es un plafón de panel de yeso con acabado de película de vinil (PVC), cuya superficie, lavable y resistente a la suciedad y al restriego, le permite ser instalado en todo tipo de construcciones. Con alta reflectancia de la luz y resistencia, es una opción económica para obras nuevas y remodelaciones.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Cocinas y sitios de preparación de alimentos
- Naves industriales
- Garajes
- Oficinas
- Aleros (Soffit)
- Baños y lavanderías

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La cara de PVC le permite tener una superficie lavable y durable.
- La suciedad y las manchas comunes se pueden eliminar con esponja humectada con agua y jabón.
- Es económico.
- No flamable.
- Resistente a la humedad.
- No genera hongos.
- Bajas emisiones de VOC.

LIMITACIONES

No se recomienda su uso en áreas expuestas a humedad extrema como piscinas, saunas o baños de vapor. No utilice solventes orgánicos fuertes, limpiadores abrasivos fuertes o fibra de acero para limpiar. Estos materiales pueden causar daños permanentes a la superficie del vinilo. No exceder 40°C de temperatura o 90% de humedad relativa antes, durante o después de instalar. Almacenar de forma correcta con soportes que eviten pandeamiento, evitar exposición al agua y temperaturas superiores a 40°C.

DATOS TECNICOS

TAMAÑO	2'X2' (610x610mm)	2'X4' (610x1220mm)
ESPESOR	1/2" (12.7 mm)	1/2" (12.7 mm)
PESO	2.1 lb/sqf (10.2 Kg/m ²)	2.1 lb/sqf (10.2 Kg/m ²)
COLOR	Blanco con textura	Blanco con textura
MATERIAL	Núcleo de Yeso	Núcleo de Yeso
ACABADO DE SUPERFICIE	Película de PVC de 0.07 mm	Película de PVC de 0.07 mm
DISEÑO	UL G222	UL G259
DESIGNACIÓN DE NÚCLEO POR UL	PRC-VF	PRC-VF
CLASIFICACIÓN	2 hr	1-1/2 hr

Características de superficie ardiente (ASTM E 84)
Propagación de la llama: 0 Desarrollo de humo: 10

Clase: A

Reflectancia de Luz: LR 1 (75% o mayor)

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Los plafones **CLEANREY®** están diseñados para instalarse en suspensiones estándar 15/16" (24 mm).
- El laminado de vinilo sobre la cara del plafón **CLEANREY®** tiene orientación, por lo que debe ser instalado con los bordes de fábrica en la misma dirección.
- Cada plafón debe apoyarse en los cuatro bordes de la suspensión.
- **Limpieza:** elimine la suciedad y las manchas comunes de la superficie de vinilo con un jabón neutro o detergente en agua tibia. Utilice una acción de fregado ligero con un paño, una esponja o un cepillo suave.



EMPAQUETADO

2'X2'	4 pz/caja	16 sqf
2'X4'	4 pz/caja	32 sqf



Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del periodo de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.