

Textura para Cielos Panel Rey[®]

Descripción

El compuesto Textura para cielos Mediana de Panel Rey[®] es un producto en polvo con agregados que proporcionan cuerpo y un diseño estético a la aplicación.

Ha sido diseñado para ser aplicado sobre diversas superficies propiamente preparadas en interiores. Se pueden crear diferentes patrones de aplicación y debido a su contenido de elemento blanqueador puede ser empleado como recubrimiento final.

No se recomienda usar como recubrimiento final en zonas de tráfico.

Preparación

La superficie de trabajo debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa o materiales solubles.

Mezclado

Agregar una bolsa de 15.8 kg a un recipiente con 13 a 19 litros de agua limpia. Usar un recipiente y equipo de mezclado limpios. Agregar el compuesto en polvo al agua en forma paulatina pero constante.

Permitir al material humectarse por 10 minutos y mezclar adecuadamente hasta obtener una consistencia libre de grumos.

Si se requiere ajustar la consistencia, agregar agua en pequeñas cantidades y volver a mezclar. Exceso de agua puede causar desprendimiento de los agregados, pobre adherencia, encogimiento inusual. No mezclar con otros materiales en polvo o pasta.



Aplicación

El compuesto Textura para cielos Mediana de Panel Rey® puede ser aplicado en cielos interiores pintados o con sellador previamente aplicado. También puede emplearse en estructuras de panel, concreto monolítico o yeso.

Puede emplearse un equipo de aplicación estándar, siempre y cuando siga las instrucciones de quien manufactura el equipo de aplicación.

Mantenga el lugar de aplicación ventilado, pero evite corrientes fuertes de aire durante el proceso.

-Rendimiento aproximado: 1.5 - 1.7 m²/kg.

No aplicar el producto cuando el agua, la mezcla o superficie de aplicación está por debajo de los 10° C.

Ventajas

Debido a sus aditivos y fórmula especializada, el compuesto para textura mediana de Panel Rey® ofrece los siguientes beneficios:

- Textura mediana mediante un agregado ligero.
- Aditivo blanqueador para una superficie más clara e iluminada.
- Fácil mezclado y aplicación.

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger contra temperaturas extremas, humedad y contacto directo con el agua. Mantener bien cerrado. Rotar inventario cada 90 días y no almacenar por más de 6 meses. No deje el producto mezclado con agua en almacenamiento.

Precauciones

Brisa o polvo creado por el producto pueden causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evitar la inhalación de brisa o polvo usando máscara y lentes de seguridad durante el uso del producto. Mantener ventilación adecuada para reducir la exposición de la brisa o polvo.

Si ocurre contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar a un médico. Si se ingiere, asista con un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información:

Servicio al Cliente
800 726 3573

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com



Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad".

